Millennium

sabbiatura chimica ad effetto marcato

Scheda Tecni

CARATTERISTICHE

- Millennium è un formulato a base acida che permette di trattare chimicamente materiali ricchi in carbonato di calcio, ottenendo un effetto anticato.
- Millennium si distingue per la facilità di applicazione.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Millennium è particolarmente indicato nelle piccole produzioni, quali piani da cucina, tavoli, pavimenti, scale, ecc...
Millennium si applica efficacemente su materiali come Rosso Verona, Rosa Perlino, Biancone, Trani, Travertino, Crema Marfil, Rosso Alicante
.

MODO D'USO

- Lavorare su superfici levigate o lucide, asciutte pulite e non precedentemente trattate con
- Sulla superficie posta in orizzontale, applicare Millennium a caduta (da un altezza di 10 - 15 cm) utilizzando un annaffiatoio in plastica con cipolla, coprendo uniformemente.
- Lasciare agire per 20 - 30 minuti. In questo periodo si formerà una schiuma uniforme che non deve essere assolutamente manipolata con panni o scope, poiché si interomperebbe l' azione del prodotto.
- Asportare il residuo di lavaggio con aspiraliquido, o con scopa e pattumiera, poi risciacquare con abbondante acqua e con l' aiuto di una spazzola rimuovere eventuali residui.
- Con Millennium è possibile realizzare greche, loghi aziendali e disegni, su superficie lucida o levigata utilizzando pellicole in PVC. Applicare Millennium come da modo d'uso, e alla fine dell' applicazione rimuovere la pellicola.

RESA

2-3 m2/ kg



rev. aprile 2022

AVVERTENZE

Per testare se Millennium lavora efficacemente, versare un po' di prodotto sul materiale che si vuole trattare. La formazione di una consistente schiuma bianca, ci dà l'indicazione che il prodotto agisce efficacemente.

Per evidenziare il colore del materiale e per proteggerlo, applicare sui manufatti perfettamente asciutti uno dei seguenti prodotti: Old Stone Plast - Anticato LX - Hard, Smart X.

Se si desidera una sabbiatura più marcata ripetere l'operazione come da modo d' uso.

!Non adatto per essere utilizzato su graniti.

!Attenzione: utilizzare Millennium solo in luoghi ben ventilati. Non utilizzare Millennium in luoghi chiusi.

ETICHETTATURA e SICUREZZA

Millennium è un prodotto chimico.
Per informazioni sull' etichettatura e i rischi connessi alla manipolazione e all'uso del prodotto consultare la Scheda di Sicurezza. Se non è stata ricevuta, essa è disponibile a richiesta presso Industrial Chem Italia.

STOCCAGGIO

Millennium chiuso e sigillato nei suoi contenitori originali, conservato a una temperatura tra 5 e 30 °C lontano da fonti di calore e protetto dalla luce solare diretta, ha una durata di 24 mesi.

RESPONSABILITA'

Tutte le informazioni e raccomandazioni qui contenute, sono basate su informazioni e test che riteniamo attendibili; non conoscendo tuttavia le condizioni circa i materiali trattati e le modalità di messa in opera in cui il prodotto viene utilizzato, si declina ogni responsabilità circa l'adeguatezza del prodotto per ogni particolare applicazione. È infatti compito dell'utilizzatore verificare, sotto la propria responsabilità, se il prodotto descritto si presta in maniera appropriata all'uso a cui è destinato, e di procedere a tutte le prove preliminari necessarie, comprese quelle legate all'utilizzo di macchine o strumenti di lavoro.



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001 - ISO 14001

INDUSTRIAL CHEM ITALIA s.r.l.
www.industrialchemitalia.com
Tel. +39 0584 969 607
commerciale@industrialchemitalia.com

Millennium

chemical sandblasting flamed-brushed effect

technical she

PROPERTIES

- Millennium is an acid based formulation which allows to sandblast chemically marbles rich in calcium carbonate, giving a patinated antique effect in just 20 minutes
- Millennium is easy to apply.

APPLICATION FIELD

Millennium is particularly suitable for small productions, such as kitchen worktops, tables, floors, stairs, etc ...
Millennium is effective on materials such as Rosso Verona, Rosa Perlino, Biancone, Trani, Travertino, Crema Marfil, Rosso Alicante
.

INSTRUCTION FOR USE

- Apply on honed or polished surfaces dry and clean, and not previously treated with water repellents , waxes etc.
- On the surface placed horizontally, apply Millennium using a plastic watering can (with onion), covering the surface evenly.
- Leave on for 20 to 30 minutes. In this period a uniform foam will form which must not be manipulated.
- Remove residues with a broom and dustpan, then rinse the treated surface with plenty of water using a brush.
- With Millennium it is possible to make greeks, and drawings on polished or honed surface using PVC films. Apply Millennium as instructions of use, and at the end of the process remove the film.

YELD

2-3 m2/ kg



USEFUL RECOMMENDATIONS

To check if the Millennium works effectively, pour it on the materialto be treated. The formation of a consistent white foam indicates that the product is working effectively.

If a more marked sandblasting is desired, repeat the process.

To enhance the color of the surface (wet effect) and to protect it, you can apply one of the following products: Old Stone Plast - Anticato LX - Hard - Smart X.

Not suitable for granites or non-carbonate stones.

Warning: use Millennium only in well-ventilated areas. Do not use Millennium indoors.

SAFETY & LABELING

Millennium is a chemical product.
For information concerning labeling, handling and utilization risks , please read the Material Safety Data Sheet. If this has not been received, it can be requested to Industrial Chem Italia.

STORAGE

Millennium properly stored in the original unopened containers, at a temperature between 5 - 30°C, far from direct sunlight and other heat sources has a shelf life of 24 months.

RESPONSIBILITY

All the data and recommendations hereby contained, are based on reliable tests and informations. However being unaware of the conditions of the materials that are going to be treated as well as the modalities of application that are going to be used, our company doesn't assume any kind of resposability. It is up to the user to determine, under its full responsibility, whether this specific product is suitable for the proposed use and to perform all preliminary tests, including those related to the use of machines and tools.

rev. april 2022



INDUSTRIAL CHEM ITALIA s.r.l.
www.industrialchemitalia.com
Tel. +39 0584 969 607
export@industrialchemitalia.com

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001