Proof Oil

antimacchia per marmo, granito e pietre naturali

Scheda Tecni

CARATTERISTICHE

- Proof Oil è un protettivo antimacchia base solvente. Conferisce notevoli proprietà di idro-oleorepellenza alle pietre naturali.
- Certificato idoneo per il contatto alimentare
- Non altera le caratteristiche superficiali ed il colore proprio dei materiali
- Non crea pellicola superficiale
- Non ingiallisce nel tempo e resiste ai raggi UV
- L'azione protettiva è durevole nel tempo

CAMPI D'APPLICAZIONE

Proof Oil può essere utilizzato per proteggere e mantenere come nuove, superfici di marmo, granito, pietre naturali, a finitura lucida, patinata, grezza, spazzolata, leather, fiammata levigata fine etc.

Grazie alle sue caratteristiche, trova applicazione nella protezione di piani lavoro cucina top bagno, banchi bar, tavoli, pavimenti, scale, etc.

Adatto per interni ed esterni.

MODO D'USO

- La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita e ad una temperatura inferiore ai 25 °C.
- Applicare Proof Oil a pennello, rullo a pelo raso (per solventi) o con pannocarta, accuratamente e uniformemente.
- Nel caso in cui rimangano residui superficiali, utilizzare pannocarta o un panno (non di microfibra) inumidito con Proof Oil, e con movimenti circolari sciogliere e riuniformare l'eccesso di prodotto.
- Lasciare asciugare almeno 72, prima della messa in uso delle superfici trattate.
- Se necessario applicare una seconda mano a distanza di 24 h.



RESA

Materiali molto assorbenti: 5 - 7 m2/ lt Altri materiali: 8 - 15 m2/ lt

AVVERTENZE

Attenzione: evitare l' applicazione a spruzzo o nebulizzata in interno, se non provvisti di aspiratori e dispositivi di protezione per le vie respiratorie.

Assicurarsi che durante l'applicazione, il Proof Oil non formi una schiuma eccessiva, segnale che non si sta applicando bene il prodotto.Su materiali chiari e molto assorbenti, si consiglia per evitare possibili aloni sulla superficie, di applicare due mani piú leggere di prodotto a distanza di 24 ore una dall' altra.

Si ricorda che i prodotti chimici offrono le migliori prestazioni se applicati ad una temperatura ambiente compresa tra i 7 e i 25 C°.

ETICHETTATURA e SICUREZZA

Proof Oil è un prodotto chimico.
Per informazioni sull' etichettatura e i rischi connessi alla manipolazione e all'uso del prodotto consultare la Scheda di Sicurezza.
Se non è stata ricevuta, essa è disponibile a richiesta presso Industrial Chem Italia.

STOCCAGGIO

Proof Oil chiuso e sigillato nei suoi contenitori originali, conservato a una temperatura tra i 5 e i 30 °C lontano da fonti di calore e protetto dalla luce solare diretta, ha una durata di 24 mesi.

RESPONSABILITA'

Tutte le informazioni e raccomandazioni qui contenute, sono basate su informazioni e test che riteniamo attendibili; non conoscendo tuttavia le condizioni circa i materiali trattati e le modalità di messa in opera in cui il prodotto viene utilizzato, si declina ogni responsabilità circa l'adeguatezza del prodotto per ogni particolare applicazione. È infatti compito dell'utilizzatore verificare, sotto la propria responsabilità, se il prodotto descritto si presta in maniera appropriata all'uso a cui è destinato, e di procedere a tutte le prove preliminari necessarie, comprese quelle legate all'utilizzo di macchine o strumenti di lavoro.

rev. settembre 2021



INDUSTRIAL CHEM ITALIA s.r.l.
www.industrialchemitalia.com
Tel. +39 0584 969 607
commerciale@industrialchemitalia.com

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Proof Oil

water and oil repellent protective agent for natural stones

technical she

PROPERTIES

- Proof Oil is a protective stain solvent base. It provides remarkable water-oil repellent properties to natural stones.
- Approved for food contact.
- It does not affect the natural appearance and characteristics of the stones.
- Proof Oil is transparent and does not create surface film .
- It does not yellow over time and resists UV rays.
- The protective action is long lasting.

APPLICATION FIELD

Proof OilProof Oil can be used to protect and maintain as new, marble, granite and natural stone, polished, coated, raw, brushed, honed and patinated finish.

Thanks to its characteristics, Proof Oil is highly recommended for the protection of kitchen work tops,
bathroom counters, bar counters, tables, floors, stairs, etc.
Suitable for indoor and outdoor treatments.

MODO D'USO

- The surface to be treated must be dry and clean, and have a temperature not higher than 25 °C.
- Apply Proof Oil on the surface using a brush, a short pile roller sleeve, or a soft kitchen paper towel making sure that it is evenly distributed.
- In case surface residues remain,with soft kitchen paper towel (does not leave lint) moistened with Proof Oil itself, and with light and circular movements dissolve them.
- Allow the Proof Oil to dry at least 72 hours, before using treated surfaces.
- If needful, apply a second coat after 24 hours.



YIELD

Very absorbent stones: 5 - 7 m2/ lt
Others materials: 8 - 15 m2/ lt

USEFUL RECOMMENDATIONS

Warning: avoid spray or nebulized application indoors, if not equipped with aspirators and respiratory protection devices

Make sure that during application, Proof Oil does not form an excessive foam, signal that you are not applying the product well.

On clear and very absorbent stones it is advised, to avoid possible halos on the surface, to apply two lighter hands of product 24 hours apart from each other.

Please note that chemicals offer the best performance when applied at an ambient temperature between 7 and 25 C°.

SAFETY & LABELING

Proof Oil is a chemical product.
For information concerning labeling, handling and utilization risks , please read the Material Safety Data Sheet. If this has not been received, it can be requested to: export@industrialchemitalia.com.

STORAGE

Proof Oil properly stored in the original unopened containers, at a temperature between 5 - 30°C, far from direct sunlight and other heat sources has a shelf life of 24 months.

RESPONSIBILITY

All the data and recommendations hereby contained, are based on reliable tests and informations. However being unaware of the conditions of the materials that are going to be treated as well as the modalities of application that are going to be used, our company doesn't assume any kind of resposability. It is up to the user to determine, under its full responsibility, whether this specific product is suitable for the proposed use and to perform all preliminary tests, including those related to the use of machines and tools.

rev. september 2021



INDUSTRIAL CHEM ITALIA s.r.l.
www.industrialchemitalia.com
Tel. +39 0584 969 607
export@industrialchemitalia.com

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001