Water Proofing 707

idrorepellente e anti-risalita per marmi graniti e pietre naturali

Scheda Tecni

CARATTERISTICHE

- Water Proofing 707 conferisce ottime proprietà idrorepellenti. Limita le problematiche causate da pioggia, umidità su rivestimenti in pietra naturale, e previene le macchie di umidità di risalita capillare dopo la posa delle pavimentazioni.
- Water Proofing 707 è invisibile, non altera la colorazione naturale dei materiali trattati, non ingiallisce nel tempo, non crea pellicola superficiale ed è resistente ai raggi UV.
- Certificato Mapei prove di adesione e resistenza allo strappo, riferimento pro. ATJ/125/2016/MD/vd
- L'azione protettiva di Water Proofing 707 è durevole nel tempo.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Water Proofing 707 è un protettivo adatto per marmi graniti, pietre naturali, in ogni finitura lucida, levigata, grezza, patinata, ecc. Previene la formazione di macchie di ossido e/o ruggine, e protegge piú a lungo le superfici lucide. Water Proofing 707 previene la formazione di macchie create dall' umiditá di risalita, se applicato sulle coste e sul lato della marmetta/lastra que va a contatto con gli adesivi cementizi o le malte utilizzate per la posa.

MODO D'USO

La superficie deve essere asciutta, pulita da ogni residuo e polvere. La temperatura delle superficie da trattare deve essere inferiore ai 25 °C, per evitare che il Water Proofing 707 evapori troppo velocemente e non sviluppi correttamente la sua funzione.

Applicazione su manufatti, lastre e rivestimenti per azione idrorepellente 1 o 2 mani, con tecnica "bagnato su bagnato".

- Sul manufatto finito (marmette, scalini, soglie, copertine, ecc..) e su lastre applicare Water Proofing 707 in maniera uniforme a pennelo, rullo a pelo raso (per solventi).
- Su rivestimenti già installati applicare a spruzzo dal basso verso l' alto, proteggendo finestre e vetri se presenti.

Applicazione Water Proofing 707 per azione anti-risalita:

Per evitare macchie d' assorbimento da risalita capillare dopo la posa, é consigliabile applicare Water Proofing 707 sulle marmette/lastre che saranno collocate ad uso pavimento.



- Applicare Water Proofing 707 seguendo le istruzioni del modo d'uso, sulle 4 coste e sul lato grezzo della marmetta che andrá a contatto con i materiali di posa. Lasciare asciugare separando le marmette con zeppe o cunei di plastica, per almeno 24 ore prima della posa in opera.

Water Proofing 707 é stato sottoposto dai laboratori MAPEI a prove di adesione e resistenza allo strappo, in abbinamento agli adesivi cementizi GRANIRAPID - ELASTORAPID - KERAFLEX MAXI S1, applicati con la tecnica della doppia spalmatura.

RESA 8 - 15 m2/ lt

AVVERTENZE

- Non eccedere con la quantità di prodotto da applicare, soprattutto su materiali chiari, per evitare possibili aloni sulla superficie. Non utilizzare su materiali molto assorbenti.
- Per la correta asciugatura dei materiali trattati si consiglia separarli tra di loro con zeppe/cunei di plastica (assolutamente no di legno).
- Per una perfetta reticolazione del Water Proofing 707 lasciare asciugare almeno 24 ore prima della posa dei materiali.
- Per una corretta posa delle pietre naturali sopratutto in riferimento ai problemi di umidità di risalita consigliamo la lettura del cuaderni tecnici di MAPEI: "La posa dei materiali lapidei" disponibile nel WEB.
- Se durante la collocazione vengono effettuati dei tagli sui materiali da posare, si dovrà applicare di nuovo il Water Proofing 707 sull' area dove è stato effettuato il taglio per evitare macchie di risalita.

t

ETICHETTATURA e SICUREZZA

Water Proofing 707 è un prodotto chimico.
Per informazioni sull' etichettatura e i rischi connessi alla manipolazione e all'uso del prodotto consultare la Scheda di Sicurezza. Se non è stata ricevuta, essa è disponibile a richiesta presso Industrial Chem Italia.

STOCCAGGIO

Water Proofing 707 chiuso e sigillato nei suoi contenitori originali, conservato a una temperatura tra i 5 e i 30 °C lontano da fonti di calore e protetto dalla luce solare diretta, ha una durata di 24 mesi.

RESPONSABILITA'

Tutte le informazioni e raccomandazioni qui contenute, sono basate su informazioni e test che riteniamo attendibili; non conoscendo tuttavia le condizioni circa i materiali trattati e le modalità di messa in opera in cui il prodotto viene utilizzato, si declina ogni responsabilità circa l'adeguatezza del prodotto per ogni particolare applicazione. È infatti compito dell'utilizzatore verificare, sotto la propria responsabilità, se il prodotto descritto si presta in maniera appropriata all'uso a cui è destinato, e di procedere a tutte le prove preliminari necessarie, comprese quelle legate all'utilizzo di macchine o strumenti di lavoro.



rev. settembre 2021

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001 - ISO 14001

INDUSTRIAL CHEM ITALIA s.r.l.
www.industrialchemitalia.com
Tel. +39 0584 969 607
commerciale@industrialchemitalia.com

Water Proofing 707

water repellent and back sealer for granite and natural stones

technical she

PROPERTIES

- Water Proofing 707 gives excellent water-repellent properties to marble granite and stones. It drastically reduce the harmful effects caused by water infiltration given by rains or by rising dampness after laying floors.
- Water Proofing 707 is long lasting water repellent.
- Water Proofing 707 not affect the natural appearance of the treated surfaces as it is invisible.
- Water Proofing 707 protect from dampness stains when applied on all the sides of stone tile. Tested to MAPEI adhesion test.
-

APPLICATION FIELD

Water Proofing 707 is a breathble waterproof agent for marble and granite. It is ideally for floor and wall covering treatment, as it prevents the stains and efflorescence formation due to the absorption of water. It prevents rust formation.
For inside and outside use.

INSTRUCTION FOR USE

Apply Water Proofing 707 on dry and clean surfaces.

- Apply Water Proofing 707 on the piece to be treated (tiles, stairs, etc.) with a brush , a paint roller for solvents, or a soft paper.
- Apply a bigger quantity of the product on the raw face and the edges.
- Let dry for at least 5 - 6 days before installation.

walls/coverings

- Follow the same procedure as described above for floors, if the material is installed with mechanical supports, or if applied to ventilated walls.
- If the tiles are fixed to the walls using cement mortar or glue, apply Water Proofing 707 ONLY to the exterior face preferably by spraying.



rev. september 2021

YIELD

Manual: 8 -15 m2/ lt

USEFUL RECOMMENDATIONS

After applying Water Proofing 707, store the slabs separeted with plastic wedges, without using any other kind of material.

Wait at least 1 week after the last treatment with Water Proofing 707 before starting the installation process.

Do not use an excessive amount of product, especially on light-coloured materials, in order to avoid the formation of dark halos on the surface.

Do not use on very absorbent stones

SAFETY & LABELING

Water Proofing 707 is a chemical product.
For information concerning labeling, handling and utilization risks , please read the Material Safety Data Sheet. If this has not been received, it can be requested to Industrial Chem Italia.

STORAGE

Water Proofing 707 properly stored in the original unopened containers, at a temperature between 5 - 30°C, far from direct sunlight and other heat sources has a shelf life of 24 months.

RESPONSIBILITY

All the data and recommendations hereby contained, are based on reliable tests and informations. However being unaware of the conditions of the materials that are going to be treated as well as the modalities of application that are going to be used, our company doesn't assume any kind of resposability.
t is up to the user to determine, under its full responsibility, whether this specific product is suitable for the proposed use and to perform all preliminary tests, including those related to the use of machines and tools.



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 ▪ ISO 14001

INDUSTRIAL CHEM ITALIA s.r.l.
www.industrialchemitalia.com
Tel. +39 0584 969 607
export@industrialchemitalia.com